



GT 32X

ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GT 32X

ТОЧНОСТЬ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Погрешность (СКО)	$\pm 1,5$ мм
-------------------	--------------

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА

Кратность увеличения	32X
----------------------	-----

Диаметр объектива	38 мм
-------------------	-------

Мин. расстояние фокусирования	0,6 м
----------------------------------	-------

Просветленная оптика	$\Delta\alpha$
----------------------	----------------

КОМПЕНСАТОР

Тип компенсатора	Магнитный
------------------	-----------

Диапазон работы	$\pm 15'$
-----------------	-----------

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРУГ

Диаметр круга	99
---------------	----

Цена деления	1°
--------------	----

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Защита от пыли и влаги	IP54
------------------------	------

Рабочая температура	от -20°C до +50°C
---------------------	-------------------

Вес прибора	1,2 кг
-------------	--------

Тип резьбы	5/8"
------------	------

Гарантия	3 года
----------	--------



Данная таблица является справочной, некоторые характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения